

Hydrolith BS

Feuchtwasserkonzentrat für den Bogenoffset



Verwendung

Universelles Feuchtwasser-Konzentrat für den Bogenoffset

Merkmale

- **Universeller Zusatz für einen sehr breiten Anwendungsbereich**
Groß- bis Kleinformat, auf allen Feuchtwerken einsetzbar
- **Stabiles Farb/Wassergleichgewicht**
Ermöglicht sicheres Arbeiten
- **Schnelles Freilaufen der Platte**
Geringerer Anfall von Makulatur
- **Effektiver Calciumblocker verhindert Kalkablagerungen auf Farbwalzen**
Kein Blanklaufen der Walzen
- **Zugabe von Isopropylalkohol (IPA) kann reduziert werden bis auf ca. 6-9%**
- **Effektive Biozide verhindern Verschmutzung der Kreisläufe**

Verpackung

10/20 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Anwendung

Zugabe 2-3% je nach Wasserhärte um einen pH-Wert von 4,8 - 5,3 zu erreichen

Hydrolith BS

Für Wasserqualitäten von 7-14°dH/125-250ppm

Hydrolith BS-H

Für Wasserqualitäten über 15°dH/ 250ppm

Hydrolith BS-S

für Wasserqualitäten bis 7°dH/125ppm

Technische Daten

- Form: flüssig
- Dichte: 1,090 g/cm³
- Farbe: transparent - leicht gelblich-braun
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 4,5 als Konzentrat
- Kennzeichnung: Xi Reizend

Lagerung / Haltbarkeit

Lagerung: nicht unter 6°C, nicht über 40°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Behälter dicht geschlossen halten

Vor Sonneneinstrahlung schützen