

SCHWEGO® antihaut 8172

Farbkonservierer

Funktion: **SCHWEGO® antihaut 8172** verhindert die Antrocknung und Hautbildung der Offsetdruckfarben.

Nach dem Aufsprühen bildet sich ein luftundurchlässiger, kristalliner Film, der die Oberfläche der oxidativ trocknenden Druckfarbe versiegelt und somit ein Antrocknen verhindert.

SCHWEGO® antihaut 8172 kann auf den Farbwalzen, dem Farbkasten oder für die Farbdose eingesetzt werden.

Eigenschaften:

- Schützt die Farbe vor Hautbildung und Antrocknung
- Keine rheologische Veränderung der Farbe
- Enthält keine pflanzlichen Fette und Öle

Anwendung: **SCHWEGO® antihaut 8172** aus einer Entfernung von ca. 25 cm auf die Farbe sprühen.

Konservierung der Farbwalzen

Auf die langsam auslaufende Druckwalze sprühen. Danach die Druckmaschine stoppen.

Konservierung der Farbkästen und Farbdosen Gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche sprühen. Dabei werden unter der Oberfläche befindliche Luftblasen platzen. Es bilden sich kleine Vertiefungen. Nun die Fläche ein weiteres Mal einsprühen. Die Farbdose danach verschließen.

Hinweis: Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO® antihaut** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate konstant.

Verpackung: **SCHWEGO® antihaut 8172** 500 ml Spraydose

Auch als Flüssigware erhältlich:

SCHWEGO® antihaut 8171 1 L Flasche / 10 L Kanister/
200 L Fass

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 08/2012